


Kanlux**00821 ELSE CT-2116C-C**

Стельовий точковий світильник

5905339008213



Kanlux ELSE - це невеликий мінімалістичний світильник діаметром 30 мм. Абажуром і джерелом освітлення є лампа типу JC.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 26
Діаметр (мм): 30
Монтажний отвір (мм): Ø25

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC
Потужність максимальна (Вт): max 10
Клас захисту від ураження електричним струмом: III
Джерела світла: JC
Цоколь: G4
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Налаштування кута освітлення світильника: відсутне
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 38
Граматура [г]: 59
Довжина споживчої упаковки [см]: 5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 5
Вага коробки [кг]: 2.95
Ширина коробки [см]: 12

Dokument utworzono: 09.05.2020, 22:57

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK



00821 ELSE CT-2116C-C

Стельовий точковий світильник

Висота коробки [см]: 28
Довжина коробки [см]: 28
Обсяг коробки [м³]: 0.009408