



08980 JURBA DL-2180

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339089809



Герметичний плафон Kanlux JURBA — це виняткова якість виконання. Світильник може бути встановлений як на стіні, так і на стелі, всередині та зовні будівель. Світильники Kanlux JURBA характеризуються підвищеним ступенем пилонепроникності та водонепроникності (IP44).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** нікель сатиновий**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 75**Діаметр (мм):** 285**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** PC**Джерела світла:** CFL/LED**Цоколь:** E27**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -10÷35**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-2,5**Ступінь IK:** 10**Ступінь IP:** 44**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 8**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 8**Вага нетто одиниці [г]:** 1174**Граматура [г]:** 1437.5**Довжина споживчої упаковки [см]:** 29**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9**Висота споживчої упаковки [см]:** 29

08980 JURBA DL-2180

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

Вага коробки [кг]: 11.5
Ширина коробки [см]: 39
Висота коробки [см]: 31.5
Довжина коробки [см]: 59.5
Обсяг коробки [м³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180
 Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

